



ÉTAPE 1 - PRÉPARATION DU SUPPORT

1. Retirer les parties détachées, puis nettoyer et rincer la surface.
2. Reboucher les fissures et laisser sécher. Appliquer deux couches de primaire. (recommandé : GRUNT PolDecor, CERESIT CN94 ou GRUNTOMAL).
3. Notre primaire GRUNT, pour améliorer l'adhérence et le rendement du revêtement mural liquide et faciliter son application, contient du sable fin.
4. Le papier peint PolDecor ne doit être appliqué qu'au moins 24 heures après l'application de la dernière couche de primaire.



ÉTAPE 2 - PRÉPARATION DU PRODUIT

1. Verser la quantité correcte d'eau tiède dans une baignoire en plastique. Pour les références fines (types 9, 13/1, 13/2, 17, 18, 20 à 25 et 31), utiliser environ 4 litres d'eau par sac. Pour toutes les autres références, utiliser environ 6 litres par sac de produit. Remarque : si vous avez des difficultés à étaler le produit sur la surface, ajoutez davantage d'eau.
2. Verser les paillettes Glitter dans l'eau, le cas échéant, et bien les répartir.
3. Verser dans l'eau le contenu du sac de papier peint PolDecor.
4. Mélanger à la main. La pâte obtenue doit être uniforme, dense et sans grumeaux. Si la pâte semble trop dense, ajouter progressivement de petites quantités d'eau.
5. Laisser reposer pendant 5 heures et mélanger à nouveau juste avant l'application.
6. Appliquer le papier peint PolDecor avec l'une de nos taloches rigides en plastique, en appuyant et en faisant glisser la taloche dans toutes les directions. Après application, le produit doit avoir une épaisseur de 1 à 2 mm. Pour les références les plus fines, l'épaisseur ne doit jamais dépasser 1 mm.
7. Maintenir la pièce aérée, avec une bonne circulation d'air. Utiliser des déshumidificateurs, la climatisation, des ventilateurs ou des sources de chaleur pour accélérer le séchage des murs. Le séchage devrait prendre environ 2 à 3 jours.
8. Le revêtement doit être réalisé sur tout le mur en une seule fois. Si cela n'est pas possible, humidifier avec un pulvérisateur d'eau la zone limitrophe où s'est terminée la première application et appliquer le nouveau produit en raccord avec le produit déjà appliqué. Ne pas superposer.



ÉTAPE 3 - APPLICATION TEST (suggestion)

1. Un sac de papier peint PolDecor suffit pour 3 à 3,3 m².
2. Pour obtenir l'épaisseur correcte du matériau, il est recommandé de réaliser un test simulant l'utilisation d'un sac de papier peint PolDecor sur une surface de 3,3 m². Par exemple, couvrir une surface de 2,5 m x 1,32 m.
3. Ce test vous montrera comment appliquer le papier peint avec la bonne épaisseur afin d'éviter que le matériau ne soit insuffisant pour couvrir toute la surface.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DES REVÊTEMENTS MURAUX POLDECOR



ÉTAPE 4 - APPLICATION

1. Le papier peint PolDecor s'applique à l'aide d'une taloche en plastique. Les taloches doivent être poncées.
2. La taloche doit être placée parallèlement au mur, légèrement inclinée d'un côté, en répartissant le matériau vers sa partie centrale. Ne pas effectuer de mouvements circulaires. Après chaque mouvement, étirer délicatement le produit, parallèlement au mur et dans toutes les directions.
3. Le long des bords du plafond, des portes, des fenêtres et dans les angles, appliquer le matériau en partant du bord du mur.



ÉTAPE 5 - APRÈS APPLICATION ET STOCKAGE DU MATÉRIAU

1. Dans les pièces où le papier peint PolDecor est installé, ouvrir une fenêtre afin de permettre le séchage pendant que l'eau s'évapore.
2. Utiliser un ventilateur pour améliorer la circulation de l'air et/ou des déshumidificateurs, la climatisation, des ventilateurs ou des sources de chaleur afin d'accélérer le séchage.
3. Étaler le produit restant sur une surface absorbante (par exemple sur un carton sans encre) et le faire sécher de la même manière.
4. Une fois sec, conserver le produit séché dans son sac d'origine.



ATTENTION :

Le papier peint liquide PolDecor est fabriqué à partir d'ingrédients naturels.
Une légère différence de teinte peut exister entre des papiers peints provenant de lots différents.

ECOWALL

Importateur et distributeur exclusif du papier peint liquide PolDecor au Portugal
(traduit et adapté des instructions originales en anglais)

www.ecowall.pt | www.poldecor.com